

DCN-CON Concentus 基本装置

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 对手机干扰的敏感度低
- ▶ 小巧精致的代表装置
- ▶ 内置可折叠平板扬声器
- ▶ 5 个投票按钮
- ▶ 位于装置底部的电缆连接

DCN-CON 属于标准的代表会议装置，可以使代表发言、登记发言请求、登记响应请求、听取他人发言以及投票表决。它对手机干扰的敏感度低。它提供了用于连接可插拔话筒（DCN-MICS 和 DCN-MICL，需要单独订购）的插座。平板扬声器提供反馈最小的超级音效，从而提高语音清晰度。当激活话筒时，它将自动静音。当该装置不用时，扬声器面板可以方便地折叠起来。它提供了五个适于所有投票类型的投票按钮。此外，它还具有用于连接外部指纹读取器的外部接口。

基本功能

控件和指示灯

- 内置可折叠平板扬声器，在话筒打开时自动静音
- 话筒“开/关”或“发言请求”按钮
- 扬声器顶部的“话筒打开”指示灯
- 话筒按钮上方的三色指示灯：
 - 红色“话筒打开”指示灯
 - 绿色“发言请求”确认指示灯
 - 黄色“VIP”指示灯。“VIP”LED 指示灯在代表装置加入笔记簿时亮起，且仅在使用 PC 控制软件时可用。
- 五个附带黄色 LED 确认指示灯的投票按钮，可用于登记：
 - 出席、赞成 (+)、反对 (-)、弃权 (X)（代表大会投票）
 - 数字：1 至 5（多选或民意调查）
 - 等级：--、-、0、+、++（听众响应）

互连组件

- 用于可插拔话筒的插座
- 2 米（78.7 英寸）电缆，带模压六针圆形插头
- 六针圆形连接器，用于执行环路连接

- 八针模块化插孔连接器，用于连接 LBB 3555/00 对讲机以及外部出席和防欺骗触点，例如指纹读取器

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

机械指标

安装	桌面（便携式或固定式安装）和嵌入式安装
尺寸（高 x 宽 x 深）	（不含话筒）
桌面安装	50 x 275 x 155 毫米 （2.0 x 10.8 x 6.1 英寸）
嵌入式安装	30 x 275 x 155 毫米 （1.2 x 10.8 x 6.1 英寸）
重量	1.4 千克（3.1 磅）
顶部颜色	碳黑色 (PH 10736) 附带银白色 (RAL 9022) 面板
基座颜色	碳黑色 (PH 10736)

订购信息

DCN-CON Concentus 基本装置

可插拔话筒、表决功能和话简单单独订购
订购号 **DCN-CON**

硬件附件

DCN-MICS 可插拔短话筒

长 310 毫米 (12.2 英寸)，银白色
订购号 **DCN-MICS**

DCN-MICL 可插拔长话筒

长 480 毫米 (18.9 英寸)，银白色
订购号 **DCN-MICL**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn